technical datasheet





Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW2241T-ZAS

VÍDEO(CÂMARAS)	
Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
lmagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite Máscara	Cor
privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits H.264: 32Kbps	s ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	44 m
Detectar (Lente fechada)	145 m
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	58 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	29 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	15 m
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	6 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD PLUS	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.6W
Amperagem	720mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR

technical datasheet

Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
lluminação mínima	Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	108° ~ 30°
Distância mínima abordagem	800mm
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio G.711	A / G.711U / G.726 / PCM
Saída de áudio	1
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	760 g

Peso com embalagem

EIXOS

Movimento

	4
Número de LEDS	
IR ON/Off	Automático / Manual
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
ARMAZENAMENTO	

1020 g

3-Axis

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
armazenamento	SD
Anomalia de	Sim
armazenamento	Siiii

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme 1 Entradas / 1 Saída

