



Gravador ip de 8 canais e 32 mpx de resolução com 8 portas PoE

NVR5208-8P-EI

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	8
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af/at / Suporta ePoE nos canais do 1 ao 8
Consumo PoE	25.5W por porta / 130W em total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	384Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Modo de gravação	General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Largura de banda saída	384Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	4K
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

METADADOS

Rostro	Género / idade
--------	-----------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metal
Peso líquido	2520 g
Peso com embalagem	3720 g
Chassis	1U

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Saída de alarme	2

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidade	Sim
SMD PLUS	Sim, 8 canais (clasificación humano / vehículo)
Detección de movimiento	Sim
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	10W

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	1 / 4 / 8 / 9
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Reprodução sincronizada	8

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de rostos	12 rostos processados por segundo
------------------	--

technical datasheet

Vehículo	Matrícula / cor da matrícula / modelo do veículo / logótipo do veículo / decorações do veículo / sinal de chamada / cintos de segurança
----------	---

Cuerpo humano	Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paraguas
---------------	--

Vehículo no motorizado	Tipo / cor / casco / pessoas em veículo
------------------------	---

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humidade máxima	93%
-----------------	-----

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
----------------------------------	---

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
--	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
------------	----

Serie	Serie 5
-------	---------

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
-------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais / 10 regras IVS para cada canal
-----------------------------	--

Número de canais com reconhecimento facial
--

2 canais reconhecimento facial de vídeo

Gestión de base de datos

Até 20 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / endereço / A informação de identificação pode adicionar a cada imagem do rosto
--

ÁUDIO

Entradas	1
----------	---

Saídas	1
--------	---

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	---

