

HIKVISION®

Gravador ip de 8 canais e 12
mpx de resolução com 8 portas
PoE

DS-7608NXI-K1/8P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	8
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo independentes	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	320 x 240 x 48 mm
Material	Metal
Peso líquido	1225 g
Peso com embalagem	2240 g

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnología	IP

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Classificação humano / veículo	Sim
--------------------------------	------------

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	80Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	80Mbps

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1880mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	8

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconhecimento facial de video / 4 canais reconhecimento facial de foto
Gestão de base de dados	Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total

VÍDEO

Detecção de movimento **Sim, 2.0**

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **2**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **1 canal**

