



AJAX

Central híbrida

HUBHYBRID-FIBRA-4G-B

## EXTRAS

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Aplicação móvel                  | Ajax Security System |
| Notificação SMS                  | Sim                  |
| Notificação chamada              | Sim                  |
| Notificação Push                 | Sim                  |
| Número máximo câmaras IP ligadas | 25                   |
| Número de cartões SIM            | 2                    |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Modo alimentação    | AC            |
| Tensão              | 110V ~ 240V   |
| Consumo (w)         | 10W           |
| Bateria incorporada | Nao           |
| Modelo de baterias  | 12V DC 4 ~7Ah |

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção       | IP50           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 75%            |

## ZONAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estâncias    | 50  |
| Número máximo dispositivos | 100 |
| Escenários automatizados   | 32  |

## PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

|                     |    |
|---------------------|----|
| Partições           | 9  |
| Máximo utilizadores | 50 |

## BUS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de entradas BUS | 8 |
|------------------------|---|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões          | 196 x 238 x 100 mm |
| Material           | Plástico           |
| Peso líquido       | 720 g              |
| Peso com embalagem | 1130 g             |
| Cor                | Preto              |

## VIA RÁDIO

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Frequência                                   | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potência máxima RF                           | Até 20 mW             |
| Distância máxima entre o dispositivo e o hub | 2000 m                |

## COMUNICAÇÃO

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| IP        | Sim                            |
| Red móvil | 2G / 3G / 4G                   |
| Protocolo | Jeweller / Wings / Fibra (BUS) |

## CERTIFICAÇÃO

|           |         |
|-----------|---------|
| Grau      | 3       |
| Normativa | EN50131 |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de central | Híbrida |
|-----------------|---------|

## SABOTAGEM

|              |     |
|--------------|-----|
| Tamper caixa | Sim |
|--------------|-----|

