



Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDW2841T-ZS

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Marca de água	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	85 m
Detectar (Lente fechada)	280 m
Observar (Lente aberta)	34 m
Observar (Lente fechada)	112 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	56 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	28 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.4W
Amperagem	550mA

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD PLUS	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim
-----------------	------------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
-------------------------	-------------

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	-----------

Número de LEDS	2
----------------	----------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Smart IR	Sim
----------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Dome
----------------	-------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

Memória RAM	128 MB
-------------	---------------

Memória ROM	256 MB
-------------	---------------

Máxima abertura diafragma	F/1.5
---------------------------	--------------

Ângulo de visão	113°~31°
-----------------	-----------------

Distância mínima abordagem	800mm
----------------------------	--------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	108.3 x 122 (Ø) mm
-----------	---------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso líquido	700 g
--------------	--------------

Peso com embalagem	870 g
--------------------	--------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
--------------------------	------------------------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

