



## AJAX

### Detector volumétrico com fio MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidade                              | <b>Centrais Ajax Fibra</b>      |
| Indicadores LED                              | <b>Sim</b>                      |
| Tamper                                       | <b>Dual</b>                     |
| Tempo de intervalo para conexão com receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>             |
| Tipo de conexão                              | <b>BUS</b>                      |
| Proteção contra alarmes falsos               | <b>Sim, análise algorítmica</b> |
| Distância de transmissão                     | <b>Até 2000 m</b>               |

#### DETECÇÃO

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Tipo detector          | <b>Com fio</b>                         |
| Distância detecção     | <b>12 m</b>                            |
| Ângulo detecção        | <b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b> |
| Altura de instalação   | <b>2.4 m</b>                           |
| Velocidade de detecção | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                 |
| Imunidade animais      | <b>Até 20 kg e 50 cm</b>               |
| Tipo de detecção       | <b>Volumétrico</b>                     |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Foto bajo demanda (PhOD)              | <b>Sim</b>                                                  |
| Calidad fotográfica                   | <b>640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120</b>          |
| Tiempo de recepción de una fotografía | <b>7 s (160 × 120) / 9 s (320 × 240) / 20 s (640 × 480)</b> |
| Imágenes en serie                     | <b>1 - 5 imágenes</b>                                       |

#### SENSOR

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tipo de sensor                  | <b>PIR</b> |
| Ajuste sensibilidad             | <b>Sim</b> |
| Compensação temperatura digital | <b>Sim</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>135 x 70 x 66 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>         |
| Peso líquido       | <b>160 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>200 g</b>            |
| Cor                | <b>Branco</b>           |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP50</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentação | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Tensão           | <b>24V</b>                                  |
| Bateria de apoio | <b>Incluida</b>                             |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

