Milesight

Câmara de semáforo vermelho IP de 5 megapixels e lente zoom óptico

TS5511-GH

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**136 m**
Detectar (Lente fechada)	**548 m**
Observar (Lente aberta)	**54 m**
Observar (Lente fechada)	**218 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**27 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**110 m**
Identificar (Lente aberta)	**14 m**
Identificar (Lente fechada)	**55 m**

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
Imagens por segundo	**30fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 24 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265 / H.264**

IMAGEM

Resolução sensor	**2464 x 2056**
Tamanho Sensor	**2/3'**
Velocidade electrónica obturador	**30us / 40000us**
Iluminação mínima	**0.001Lux**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 70 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC / AC**
Tensão	**24V**
Consumo (w)	**26W**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Lista branca	**Sim, até 2.000 registos**
Lista negra	**Sim, até 2.000 registos**
Distância de leitura de matrículas	**50 m**
Número de vias	**3**
Velocidade máxima veículo	**250 Km / h**
Taxa de detecção	**≥99%**
Detecção de infrações	**Passar num semáforo vermelho / atravessar uma linha contínua / virar em sentido proibido / conduzir em sentido contrário**
Modo de deteção do estado do semáforo	**Entrada de alarme / Imagem em direto**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**15 mm ~ 50 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.4**
Ângulo de visão	**41.4° ~ 10.3°**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**295 x 245 x 121 mm**
Peso líquido	**4250 g**
Peso com embalagem	**6200 g**
Soporte incluido	**Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**60 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Comprimento de onda	**850 nm**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Semáforo vermelho**

ARMAZENAMENTO

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**4 entradas (3 para semáforos) / 1 saída**

Cartão MicroSD	**Até 1TB**