

Milesight



Gravador ip de 32 canais e 12 mpx de resolução

MS-N7032-G

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	256Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modo de gravação	Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência de amostragem áudio	8KHz / 16KHz
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
Largura de banda saída	256Mbps

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objecto esquecido	Sim
Objecto perdido	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Deteccção de faces	Sim
Contagem de pessoas	Sim
Deteccção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Deteccção de merodeio	Sim
ANPR	Sim

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	4
----------------------------------	---

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 320 x 66.8 mm
Material	Metal
Peso líquido	4100 g
Peso com embalagem	5500 g
Chassis	1.5U

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Saída de alarme	4

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sim
Software	Milesight CMS

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VÍDEO

Canais IP	32
-----------	----

technical datasheet

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

