



Servidor de análise de 13 canais

DFPRO13



DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Personas	Sim
Vehículos	Sim
Entrada/salida de región	Sim
Sabotaje	Sim
Merodeo	Sim
Objeto abandonado/perdido	Sim
Permite combinar reglas	Sim
Smart PTZ	Sim
Autotracking (ATKPRO)	Sim, opcional
Definición de niveles de seguridad	Sim

VÍDEO

ONVIF	Sim
ONVIF bridge	Sim
Canales de analítica	13
Soporta cámaras térmicas	Sim
Virtual IR	Sim
Estabilizador de imagen	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	130W
Alimentador incluído	Sim

SAÍDAS

HDMI	1
VGA	2
Jack auriculares	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 35 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Enrackable
Dimensões	482 x 300 x 90 mm
Material	Metal
Peso líquido	8000 g
Chassis	2U

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (TÉRMICAS)

Cálculos	Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 384 x 288
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
Óptica de 15 mm	155 m (distância cega: 17 m)
Óptica de 25 mm	300 m (distancia ciega: 29 m)

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	Sim
Comunicación con VMS	Sim
Comunicación con PSIM	Sim
Aplicativo móvel	Davantis

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (DIA/NOITE)

Cálculos	Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 1/3"
Óptica de 3 mm	32 m (distância cega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distância cega: 8 m)
Óptica de 15 mm	122 m (distância cega: 15 m)

ENTRADAS

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	---------------------------