

## MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B351-ZAS-TI



## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis      |
| BLC                 | Sim               |
| HLC                 | Sim               |
| 3D-NR               | Sim               |
| AGC                 | Sim               |
| AWB                 | Sim               |
| WDR                 | WDR (140 dB)      |
| Imagens por segundo | 25fps             |
| Saída de vídeo      | RJ45              |
| Modo dia / noite    | Cor               |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas       |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR         |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264     |
| Main stream         | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Espelho             | On / Off          |

## DISTÂNCIA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Detectar (Lente aberta)     | 67 m  |
| Detectar (Lente fechada)    | 239 m |
| Observar (Lente aberta)     | 27 m  |
| Observar (Lente fechada)    | 95 m  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | 13 m  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | 46 m  |
| Identificar (Lente aberta)  | 7 m   |
| Identificar (Lente fechada) | 23 m  |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m                       |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off               | Automático / Manual        |
| Starlight               | Sim                        |
| Distância luz branca    | 50 m                       |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion              | Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área |
| Funciones IA                   | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial                                       |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                                       |
| Intrusão                       | Sim                                                                                       |
| Detecção de faces              | Sim                                                                                       |
| Mapa de calor                  | Sim                                                                                       |
| People counting                | Sim                                                                                       |
| Classificação humano / veículo | Sim                                                                                       |
| SMD                            | Sim                                                                                       |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo G                 |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 6.5W        |
| Amperagem        | 550mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 244 x 77 x 76 mm |
| Material  | Metal            |

# technical datasheet

|                                  |                  |                         |                                    |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Luz branca                       | Sim              | Peso líquido            | 810 g                              |
| IMAGEM                           |                  | Peso com embalagem      | 950 g                              |
| Sensor                           | CMOS ®           | Cor                     | Branco                             |
| Resolução sensor                 | 2880 x 1620      | AMBIENTE                |                                    |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7"           | Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C                     |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s  | Grau de protecção       | IP67                               |
| Iluminação mínima                | 0.001Lux         | Uso                     | Interior / Exterior                |
| LENTE                            |                  | Humidade máxima         | 95%                                |
| Tipo lente                       | Zoom óptico      | ÁUDIO(CÂMARAS)          |                                    |
| Distância focal                  | 2.7 mm ~ 13.5 mm | Microfone embutido      | Sim                                |
| Máxima abertura diafragma        | F/1.0            | Altifalante incorporado | Sim                                |
| Ângulo de visão                  | 99° ~ 28°        | Compressão de áudio     | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
| INFORMAÇÕES GERAIS               |                  | SISTEMA (CÂMARAS)       |                                    |
| Serie                            | Serie 3          | Memória RAM             | 128 MB                             |
| Tecnología                       | IP               | Memória ROM             | 256 MB                             |
| Tipo de câmara                   | Bullet           | TIOC                    |                                    |
| ARMAZENAMENTO                    |                  | Sirene                  | Sim                                |
| Cartão MicroSD                   | Até 256Gb        | Luz                     | Branco                             |
| Sistema de armazenamento         | FTP / Micro SD   |                         |                                    |
| Anomalia de armazenamento        | Sim              |                         |                                    |
| EIXOS                            |                  |                         |                                    |
| Movimento                        | 3-Axis           |                         |                                    |