




## Módulo para integración de dispositivos de terceros en sistemas

### TRANSMITTER-FIBRA



#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b>
Tensão	<b>7V ~ 30V</b>
Amperagem	<b>200mA</b>
Saída de alimentação	<b>DC 10.5V ~ 15V</b>
Consumo máximo	<b>50mA</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-25 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Ajax Fibra</b>
Tipo de conexão	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>
Distância de transmissão	<b>Até 2000 m</b>

#### ZONAS

Número máximo zonas	<b>2</b>
---------------------	----------

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>40 x 15 x 12.2 mm</b>
Peso líquido	<b>5 g</b>
Peso com embalagem	<b>20 g</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	<b>Módulo para integración de dispositivos de terceros en sistemas</b>
------	--

