



Câmara dome ip de 8  
megapixels e lente fixa

DOMECAM-MINI-8-B

# technical datasheet

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | DC           |
| Tensão           | 12V          |
| Consumo (w)      | 15W          |
| Amperagem        | 1000mA       |
| Alimentação PoE  | Sim          |
| Tipo PoE         | PoE+ 802.3at |

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis        |
| WDR                 | TWDR                |
| Imagens por segundo | 20fps               |
| Saída de vídeo      | RJ45                |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual |
| Compressão          | H.265 / H.264       |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP65                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 80 m |
| Observar    | 32 m |
| Reconhecer  | 16 m |
| Identificar | 8 m  |

## LENTE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo lente      | Fixa   |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Ângulo de visão | 110°   |

## IMAGEM

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sensor           | CMOS ®      |
| Resolução sensor | 3840 x 2160 |

## ARMAZENAMENTO

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cartão MicroSD           | Até 256Gb           |
| Sistema de armazenamento | Micro SD / Gravador |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensões          | 60 x 115 (Ø) mm  |
| Material           | Metal e plástico |
| Peso líquido       | 430 g            |
| Peso com embalagem | 580 g            |
| Cor                | Preto            |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Distância visão noturna | 15 m                |
| Tipo de visão noturna   | IR                  |
| Número de LEDS          | 2                   |
| IR ON/Off               | Automático / Manual |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                        | Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação) |
| Detecção de movimento                   | Sim                                                                  |
| Clasificação humano / veículo / mascote | Sim                                                                  |
| Gestionable por escenarios              | Sim                                                                  |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)               |
| Número máximo utilizadores | 200 usuários                      |
| Protocolo                  | JetSparrow (video encriptado TLS) |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |      |
|----------------|------|
| Tecnología     | IP   |
| Tipo de câmara | Dome |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Microfone embutido  | Sim   |
| Compressão de áudio | G.722 |

## CERTIFICAÇÃO

|              |       |
|--------------|-------|
| Certificação | NDA A |
|--------------|-------|