



Switch cloud 28 portas com 24 portas PoE

DS-3E1326P-EI



GESTÃO REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperagem	6600mA
Consumo Standby	30W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	370W

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	28
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2650 g
Peso com embalagem	3470 g

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	14.8 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	11.01 Mpps
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	-----

