technical datasheet





Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

HAC-HDW1200TLM-IL-A-B

VÍDEO(CÂMARAS)	2 14	IMAGEM	C1100 0
Resolução vídeo	2 Megapixéis	Sensor	CMOS ®
BLC	Sim	Resolução sensor	1920 x 1080
HLC	Sim	Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Sim	Iluminação mínima	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Sim		0.001Lux
AWB	Sim	Ratio S/N	Mais de 65dB
WDR	DWDR	LENTE	
Imagens por	25fps	Tipo lente	Fixa
segundo 1x BNC comutá	vel HD-CVI / HD-TVI /	Distância focal	2.8 mm
Saída de vídeo	AHD / CVBS	Máxima abertura diafragma	F/2.0
Modo dia / noite	Cor	Ângulo de visão	102°
Máscara privacidade	Até 8 zonas	Distância mínima abordagem	500mm
Espelho	On / Off	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
VISÃO NOTURNA		Modo alimentação	DC
Distância visão noturna	20 m	Tensão	12V
Tipo de visão noturna Dual	light (IR+Luz blanca)	Consumo (w)	2.6W
Número de LEDS	1	Amperagem	220mA
IR ON/Off	Automático / Manual	MATERIAL E DIMENSÕES	
Starlight	Sim	Dimensões	85.7 x 94 (Ø) mm
Full Color	Sim	Material	83.7 X 94 (Ø) IIIIII
Luz branca	1	Peso líquido	300 g
Distância luz branca	20 m		
Smart Dual Illumination	Sim	Peso com embalagem	450 g
^		INFORMAÇÕES GERAIS	
DISTÂNCIA DORI		Serie	LITE
Detectar	41 m	- Tecnología	HD-CVI
Observar	17 m	Tipo de câmara	Dome
Reconhecer	8 m	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Identificar	4 m	Microfone embutido	Sim
AMBIENTE		instatore embada	51111
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C		
Grau de protecção	IP67		
Uso	Interior / Exterior		

technical datasheet

Humidade máxima 95%

EIXOS

Movimento 3-Axis

