technical datasheet

Câmara ptz hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD49225DB-HC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara privacidade	**Sim**
Sistema nevoeiro	**Sim**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° com autoflip**
Velocidade controle manual	**Horizontal 200°/s Vertical 120°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s**
Memórias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas**
Protocolo	**DH-SD, Pelco-P/D**
Flip	**180°**
Posição apos falha eléctrica	**Retorno a posição anterior a falha**
Modo ocioso	**Preset / Pattern Scan / Tour**
RS485	**1 Entrada**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3s ~ 1/30,000s**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**73 m**
Detectar (Lente fechada)	**1260 m**
Observar (Lente aberta)	**29 m**
Observar (Lente fechada)	**499 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**15 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**251 m**
Identificar (Lente aberta)	**7 m**
Identificar (Lente fechada)	**125 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**25x**
Distância focal	**4.8 mm ~ 120 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6 ~ F/3.5**
Ângulo de visão	**60.6° ~ 3.5°**
Distância mínima abordagem	**2000mm**
Focagem automática	**Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**100 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**6**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**22W**
Amperagem	**3000mA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**HDCVI Series**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de câmara	**PTZ**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Iluminação mínima	**Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 50dB**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 70 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**270.4 x 160 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**3000 g**
Peso com embalagem	**4200 g**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

Alarme	**2 Entradas / 1 Saída**
Vídeo	**1 Saída BNC**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	**1 Entrada**