



Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE

NVR4208-8P-EI

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	8
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	25.5W por porta / 130W em total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	16 Mpx
Largura de banda de entrada	256Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Modo de gravação	Geral / detecção de movimento / inteligente / alarme
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluções	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Largura de banda saída	256Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	8
Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	1 / 4 / 8 / 9

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metal
Peso líquido	2500 g
Peso com embalagem	3660 g
Chassis	1U

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Mudança de cena	Sim
Máscara de privacidade	Sim
Detecção de faces	Sim, 1 canal, até 12 imagens / seg
SMD PLUS	Sim, 4 canais (classificação humano / veículo)
Detecção de movimento	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	10W

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 4
Tecnología	IP

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	----------

technical datasheet

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de rostos	12 rostos processados por segundo
Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconhecimento facial de vídeo
Gestão de base de dados	Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Humidade máxima	93%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais / 10 regras IVS para cada canal
-----------------------------	--

METADADOS

Rostro	Género / idade / óculos / barba / máscara / expression
--------	--