



Milesight

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

MS-C5375-FPD

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Antiparpadeo	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	60 m
Detectar (Lente fechada)	192 m
Observar (Lente aberta)	24 m
Observar (Lente fechada)	76 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	38 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2592 x 1944
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.008 Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	99° ~ 31°
Focagem automática	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

technical datasheet

Classificação humano / veículo	Sim
--------------------------------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	2KV

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	115 x 130 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	760 g
Peso com embalagem	950 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Consumo (w)	6.5W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Velocidade bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
-----------------	---------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
Starlight	Sim

