

HIKVISION®

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 8 mpx de resolução máxima

iDS-7204HUHI-M1/S

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Largura de banda de entrada	96 Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolução gravação HDTVI	8 Megapixels
Resolução gravação AHD	8 Megapíxeles
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	canal 1
Imagens por segundo Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	4
Canais IP	6, sustituyendo los canales BNC
Câmaras IP aceitadas	4 câmaras BNC + 2 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	8 Megapixels

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruzamento de linha	Sim
---------------------	------------

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4Mpx
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo utilizadores	32
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	315 x 242 x 45 mm
Material	Metal
Peso líquido	1160 g
Peso com embalagem	1630 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
VCA	Sim
Detecção de movimento	Sim, 2.0 em todos os canais analógicos

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
RS485	1

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais
Tipo de identificação	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão

