

**HIKVISION®****Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa****DS-2CD2046G2H-IU****VÍDEO(CÂMARAS)**

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                     |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                              |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                              |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                              |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                            |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                             |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                              |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                                      |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream         | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream          | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2        | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                         |

**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                           | <b>Sim, tipo S , G e T</b>                   |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>                       |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                                   |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivos móveis             | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                          |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                                   |

**VISÃO NOTURNA**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b> |
|-------------------------|-------------|

**ANÁLISE DE VÍDEO**

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Funciones IA                   | <b>Detección facial</b>                                                        |
| Mudança de cena                | <b>Sim</b>                                                                     |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de faces              | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |

**IMAGEM**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2688 x 1520</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/3'</b>            |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                        | <b>Más de 52dB</b>     |

**LENTE**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo lente                 | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal            | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma  | <b>F/1.0</b>  |
| Ângulo de visão            | <b>100.2°</b> |
| Distância mínima abordagem | <b>1900mm</b> |
| Filtro IR                  | <b>Sim</b>    |

**ÁUDIO(CÂMARAS)**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Microfone embutido  | <b>Sim</b>                                                         |
| Compressão de áudio | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b> |
| Filtro ruído        | <b>SI</b>                                                          |

# technical datasheet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Tipo de visão noturna | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off             | <b>Automático / Manual</b> |
| EXIR                  | <b>Sim</b>                 |
| Comprimento de onda   | <b>850 nm</b>              |
| DarkFighter           | <b>Sim</b>                 |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>460mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Acusense</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>   |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Frequência da amostragem | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade bits | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>63 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconhecer  | <b>12 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões          | <b>179.2 x 74.4 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>               |
| Peso líquido       | <b>530 g</b>               |
| Peso com embalagem | <b>750 g</b>               |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Cartão MicroSD                  | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Sistema de armazenamento        | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| ANR (Gravação redundante em SD) | <b>Sim</b>                  |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |            |
|----------------|------------|
| Botão de reset | <b>Sim</b> |
|----------------|------------|