



# HIKVISION®

## Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

### DS-2CD1347G2H-LIU

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 4 Megapixéis                                |
| BLC                 | Sim                                         |
| HLC                 | Sim                                         |
| 3D-NR               | Sim                                         |
| AGC                 | Sim                                         |
| AWB                 | Sim                                         |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                |
| Imagens por segundo | 20fps                                       |
| Saída de vídeo      | RJ45                                        |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual                         |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas                                 |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                   |
| Tasa bits           | 32Kbps ~ 8Mbps                              |
| Compressão          | H.265+ / H.265 / H.264                      |
| Main stream         | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream          | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)    |
| Marca de água       | Sim                                         |
| Espelho             | On / Off                                    |

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                      | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| Número máximo utilizadores      | Até 32 usuários             |
| Proteção senha                  | Sim                         |
| Navegadores web                 | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão              | iVMS-4200 / Hik-Connect     |
| Dispositivos móveis             | Android / IOS (Apple)       |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 6 canais                |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |     |
|------------------|-----|
| Modo alimentação | DC  |
| Tensão           | 12V |
| Consumo (w)      | 6W  |

#### VISÃO NOTURNA

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | 30 m                                                    |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                              |
| Número de LEDS          | 1                                                       |
| IR ON/Off               | Automático / Manual                                     |
| Luz branca              | 1                                                       |
| Comprimento de onda     | 850 nm                                                  |
| Smart Hybrid Light      | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

#### IMAGEM

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sensor                           | CMOS ®          |
| Resolução sensor                 | 2560 x 1440     |
| Tamanho Sensor                   | 1/3"            |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.001Lux        |
| Ratio S/N                        | Más de 52dB     |

#### LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.0  |
| Ângulo de visão           | 96°    |
| Filtro IR                 | Sim    |

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfone embutido       | Sim                                                                                      |
| Compressão de áudio      | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM                                 |
| Filtro ruído             | SI                                                                                       |
| Frequência da amostragem | 8kHz / 16kHz                                                                             |
| Velocidade bits          | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |

#### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------|----------------|

# technical datasheet

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Amperagem       | <b>500mA</b>       |
| Alimentação PoE | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE        | <b>PoE 802.3af</b> |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>63 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconhecer  | <b>12 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>93 x 110 (Ø) mm</b>  |
| Material           | <b>Metal e plástico</b> |
| Peso líquido       | <b>420 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>660 g</b>            |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>ColorVu</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>    |

## ARMAZENAMENTO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Sistema de armazenamento | <b>FTP</b> |
|--------------------------|------------|

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Grau de protecção | <b>IP67</b>                |
| Uso               | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima   | <b>95%</b>                 |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                | <b>Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)</b> |
| Detecção de movimento           | <b>Sim</b>                                              |
| Video Tamper                    | <b>Sim</b>                                              |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sim</b>                                              |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

