

HIKVISION
HiWatch Series


Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

HWI-B480HA-LUF/SL

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	12.5fps@4K
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Comprimento de onda	850 nm
Luz branca	Sim
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTÂNCIA DORI

Detectar	115 m
Observar	45 m
Reconhecer	22 m
Identificar	11 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

technical datasheet

Filtro ruido	SI	Grau de protecção	IP67
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz	Uso	Interior / Exterior
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	Humidade máxima	95%
LENTE		ANÁLISE DE VÍDEO	
Tipo lente	Fixa	Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Distância focal	4 mm	Detecção de movimento	Sim
Máxima abertura diafragma	F/2.0	Video Tamper	Sim
Ângulo de visão	78°	Classificação humano / veículo	Sim
Filtro IR	Sim	ARMAZENAMENTO	
MATERIAL E DIMENSÕES		Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Dimensões	221.7 x 83.7 x 80.7 mm	Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Material	Metal e plástico	SISTEMA (CÂMARAS)	
Peso líquido	580 g	Botão de reset	Sim
Peso com embalagem	630 g		
ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS			
Tecnología	IP		
Tipo de câmara	Bullet		
Serie	HiWatch		
EIXOS			
Movimento	3-Axis		

