



# MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T251-ZAS-LI

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>      |
| BLC                 | <b>Sim</b>               |
| HLC                 | <b>Sim</b>               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>               |
| AGC                 | <b>Sim</b>               |
| AWB                 | <b>Sim</b>               |
| WDR                 | <b>DWDR</b>              |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>               |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>       |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream         | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream          | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2        | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>          |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo G</b>                 |
| Número máximo utilizadores | <b>20 usuários</b>                 |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |

## IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2880 x 1620</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.006Lux</b>        |

## DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>67 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>235 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>27 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>95 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>48 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>7 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>24 m</b>  |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>6.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>550mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b>                                                    |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                              |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>                                     |
| Luz branca              | <b>Sim</b>                                                     |
| Distância luz branca    | <b>40 m</b>                                                    |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>            |
| Peso líquido       | <b>630 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>780 g</b>            |
| Cor                | <b>Branco</b>           |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>           |

# technical datasheet

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
|-----------|--------------|

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção | Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cruzamento de linha | Sim |
|---------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Intrusão | Sim |
|----------|-----|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Deteção de movimento | Sim (4 áreas) |
|----------------------|---------------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Clasificação humano / veículo | Sim |
|-------------------------------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| SMD | Sim |
|-----|-----|

## LENTE

|            |             |
|------------|-------------|
| Tipo lente | Zoom óptico |
|------------|-------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
|-----------------|------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 |
|---------------------------|-------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ângulo de visão | 99° ~ 28° |
|-----------------|-----------|

## ARMAZENAMENTO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
|----------------|-----------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sistema de armazenamento | FTP / Micro SD |
|--------------------------|----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Anomalia de armazenamento | Sim |
|---------------------------|-----|

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microfone embutido | Sim |
|--------------------|-----|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Uso | Interior / Exterior |
|-----|---------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Humidade máxima | 95% |
|-----------------|-----|

## INFORMAÇÕES GERAIS

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 2 |
|-------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |      |
|----------------|------|
| Tipo de câmara | Dome |
|----------------|------|

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

