

MOVOK



Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B352-AS-TI

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimiento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperagem	460mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Sim
Distância luz blanca	50 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior

technical datasheet

Illuminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	224 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	740 g
Peso com embalagem	890 g
Cor	Branco
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	60
Observar	24 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho

Humidade máxima	95%
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis

