



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T352-AS-TI

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>      |
| BLC                 | <b>Sim</b>               |
| HLC                 | <b>Sim</b>               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>               |
| AGC                 | <b>Sim</b>               |
| AWB                 | <b>Sim</b>               |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>               |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>       |
| Tipo de Códice      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream         | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream          | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2        | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>          |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo G</b>                 |
| Número máximo utilizadores | <b>20 usuários</b>                 |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |

## IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2880 x 1620</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de detecção              | <b>Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área</b> |
| Funções de IA                 | <b>Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial</b>   |
| Cruzamento de linha           | <b>Sim</b>   |
| Intrusão                      | <b>Sim</b>   |
| Detecção de faces             | <b>Sim</b>   |
| Detecção de movimento         | <b>Sim (4 áreas)</b>   |
| Mapa de calor                 | <b>Sim</b>   |
| People counting               | <b>Sim</b>   |
| Clasificação humano / veículo | <b>Sim</b>   |
| SMD                           | <b>Sim</b>   |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>460mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISÃO NOTURNA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b>  |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                              |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>                                     |
| Luz blanca              | <b>Sim</b>   |
| Distância luz blanca    | <b>40 m</b>  |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b> |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>           |

# technical datasheet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Iluminação mínima           | <b>0.001Lux</b>                           |
| Ratio S/N                   | <b>Mais de 56dB</b>                       |
| <b>MATERIAL E DIMENSÕES</b> |   |
| Dimensões                   | <b>110 x 122 (Ø) mm</b>                   |
| Material                    | <b>Metal</b>                              |
| Peso líquido                | <b>610 g</b>                              |
| Peso com embalagem          | <b>740 g</b>                              |
| Cor                         | <b>Branco</b>                             |
| <b>LENTE</b>                |   |
| Tipo lente                  | <b>Fixa</b>                               |
| Distância focal             | <b>2.8 mm</b>                             |
| Máxima abertura diafragma   | <b>F/1.6</b>                              |
| Ângulo de visão             | <b>111°</b>                               |
| <b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>       |   |
| Microfone embutido          | <b>Sim</b>                                |
| Altifalante incorporado     | <b>Sim</b>                                |
| Compressão de áudio         | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |
| <b>TIOC</b>                 |   |
| Sirene                      | <b>Sim</b>                                |
| Luz                         | <b>Luz azul / vermelho</b>                |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Uso                       | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima           | <b>95%</b>                 |
| <b>DISTÂNCIA DORI</b>     |                            |
| Detectar                  | <b>60</b>                  |
| Observar                  | <b>24 m</b>                |
| Reconhecer                | <b>12 m</b>                |
| Identificar               | <b>6 m</b>                 |
| <b>INFORMAÇÕES GERAIS</b> |                            |
| Serie                     | <b>Serie 3</b>             |
| Tecnología                | <b>IP</b>                  |
| Tipo de câmara            | <b>Dome</b>                |
| <b>ARMAZENAMENTO</b>      |                            |
| Cartão MicroSD            | <b>Até 256Gb</b>           |
| Sistema de armazenamento  | <b>FTP / Micro SD</b>      |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>                 |
| <b>EIXOS</b>              |                            |
| Movimento                 | <b>3-Axis</b>              |

