# technical datasheet



# MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-D581-ZAS-LI

,	^
	(CÂMARAS)
VII ) E ( ) I	
VIDEO	

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

## ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim

### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	290 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	115 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	58 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	29 m

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

1 RJ45 (10M / 100M)	Conexão IP
Sim, tipo G	ONVIF
16	Número máximo utilizadores
Explorer / Chrome / Firefox	Navegadores web
MOVOK (CMS)	Software de gestão
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móveis
Sim	Desconexão da rede
Sim	Conflitos de endereços IP

#### IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

Detecção		AMBIENTE
de merodeo	Sim	Temperatura de operação
Clasificação humano /	Sim	Grau de protecção
veículo	3111	Antivandalismo
Detecção	Sim	
de parking SMD	Sim	Uso
DIVID	3111	Humidade máxima
/ISÃO NOTURNA		METADADOS
Distância visão	40 m	Rostro
noturna Tipo de visão	unal light (ID) Lug blance)	Vehículo
noturna	ual light (IR+Luz blanca)	Cuerpo humano
R ON/Off	Automático / Manual	Vehículo no motorizado
Luz branca	Sim	Búsqueda AI (inteligencia Pe
Distância luz oranca	40 m	artificial)
	e IR para cor quando são	INFORMAÇÕES GERAIS
lumination	detectadas pessoas)	Serie
UDIO(CÂMARAS)		 Tecnología
Microfone embutido	Sim	Tipo de câmara
Entrada de áudio	1 Entrada	ripo de carriara
Altifalante	<b>C:</b>	ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)
ncorporado	Sim	Alarme
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	RS485
Saída de áudio	1	EIXOS
MATERIAL E DIMENSÕES		Movimento
Dimensões	102 x 122 (Ø) mm	
Material	Metal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Peso líquido	570 g	
Peso com embalagem	690 g	
Cor	Branco	
LENTE		
Tipo lente	Zoom óptico	
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	
Máxima abertura diafragma	F/1.6	
a.m. abertara didiragiria	1 / 1.0	

Até 256Gb

Sim

Sim Sim

FTP / Micro SD

ARMAZENAMENTO Cartão MicroSD

TIOC Sirene

Luz

Sistema de armazenamento

Anomalia de armazenamento

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

Rostro	Sim
Vehículo	Sim
Cuerpo humano	Sim
Vehículo no motorizado	Sim
Búsqueda AI (inteligencia artificial)	Permite pesquisa por metadatos

Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
RS485	1 Entrada

3-Axis

