



Câmara leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

ITC413-PW4D-IZ3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Menu OSD	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
SSA	Si

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	160 m
Detectar (Lente fechada)	407 m
Observar (Lente aberta)	64 m
Observar (Lente fechada)	163 m
Reconhecer (Lente aberta)	32 m
Reconhecer (Lente fechada)	81 m
Identificar (Lente aberta)	16 m
Identificar (Lente fechada)	41 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	17W
Amperagem	2000mA

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Info OSD	Hora, lugar, número de matrícula, número de carril
Marca de água	Sim
Lista branca	110.000
Lista negra	110.000
Distância de leitura de matrículas	8 ~ 30 m
Velocidade máxima veículo	120 Km / h
Tipo de detecção	Modelo de veículo / símbolos do veículo / cor do veículo / chapa de matrícula / veículo sem chapa de matrícula
Tamanho do veículo	Reconhece 10 tipos de veículos: Autocarro grande, Camião grande, Camião médio, Sedan, Carrinha, Camião ligeiro, Autocarro médio, SUV, MPV e Carrinha.
Taxa de detecção	≥99%

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim
Comprimento de onda	850 nm
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	395 x 120.8 x 127.8 mm
Material	Alumínio e plástico
Peso líquido	2300 g
Peso com embalagem	3200 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Smart ANPR
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Leitura de placas (ANPR)
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	2 Entradas / 2 Saídas
RS485	2 Entradas
Wiegand	1
EIXOS	
Movimento	3-Axis

Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	8 mm ~ 32 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	39.9° ~ 15.1°
Focagem automática	Sim
Filtro IR	Sim
SISTEMA (CÂMARAS)	
Controlo remoto	Sim
Distância do controlo remoto	15 m
Botão de reset	Sim
Memória RAM	1024 MB
Memória ROM	4096 MB
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Saída de áudio	1
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
ANÁLISE DE VÍDEO	
Intrusão	Sim
Deteção de merodeo	Sim
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho

