

HIKVISION®

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 2 mpx de resolução máxima

IDS-7216HQHI-M2/XT

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Largura de banda de entrada	256Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream principal	1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Resoluções	5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

VÍDEO

Canais BNC	16
Câmaras IP aceitadas	16 câmaras BNC + 8 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	2000 g
Peso com embalagem	2860 g

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	40W
Amperagem	3300mA

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

technical datasheet

Chassis	1U
---------	----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humidade máxima	90%
-----------------	-----

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
----------------------------------	---

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	12 TB
--	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

ÁUDIO

Entradas	1
----------	---

Saídas	1
--------	---

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	4 canais reconhecimento facial de video
--	---

Gestão de base de dados	Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total
-------------------------	--

Número Canais com analítica	8 canais
-----------------------------	----------

Tipo de identificação	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão
-----------------------	--

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detecção de movimento	Sim, 2.0 em todos os canais analógicos
-----------------------	--

