technical datasheet

MOVOK

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T121-L

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P (1 ~ 20/25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Espelho	**On / Off**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**3W**
Amperagem	**250mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**120 x 125 (Ø) mm**
Material	**Carcasa: metal / Anillo: plástico**
Peso líquido	**260 g**
Peso com embalagem	**360 g**
Cor	**Branco**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.9'**
Velocidade electrónica obturador	**1/25s ~ 1/1000s**
Iluminação mínima	**0.01Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz branca	**Sim**
Distância luz branca	**30 m**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/2.0**
Ângulo de visão	**102°**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**42 m**
Observar	**17 m**
Reconhecer	**9 m**
Identificar	**4 m**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo G**
Navegadores web	**Explorer**
Software de gestão	**MOVOK (CMS)**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)**
Detecção de movimento	**Sim (4 áreas)**

Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Serie 1**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Bullet**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**