



AJAX

Central sem fio

HUB2-4G-DC6V-W

EXTRAS

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	25
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Número de cartões SIM	2
Indicadores LED	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	4.2V ~ 16V
Bateria incorporada	Nao
Vida útil bateria	± 16 horas
Modelo de baterias	6V DC
Corrente de entrada	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Corrente de saída	1500mA

VIA RÁDIO

Frequência	868mHz
Distância transmissão	Até 2000 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo de central	Sem fio
-----------------	---------

SABOTAGEM

Tamper caixa	Sim
--------------	-----

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA
Protocolo	Jeweller
2G/3G	Sim
4G	Sim
Ethernet	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	360 g
Cor	Branco

AMBIENTE

Temperatura de operação	5 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo utilizadores	50
---------------------	----

PROCESSADOR

Sistema operativo	OS Malevich
-------------------	-------------

