technical datasheet



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

branca

de onda

Comprimento

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR/VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

ANALISE DE VID	
Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
ÁUDIO(CÂMARA	S)
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
	711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidade bits	Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Saída de áudio	1
VISÃO NOTURNA	A .
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Distância luz	30 m

850 nm

technical datasheet

IMAGEM		Smart Hybrid Sim (muda de IR	para cor quando são
Sensor	CMOS ®	Light	detectadas pessoas)
Resolução sensor	2688 x 1520	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Tamanho Sensor	1/1.8'	Modo alimentação	DC
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s	Tensão	12V
Iluminação mínima	0.0001Lux	Consumo (w)	15.5W
Ratio S/N	Más de 52dB	Amperagem	1300mA
LENTE		Alimentação PoE	Sim
Tipo lente	Fixa	Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Distância focal	2.8 mm	DISTÂNCIA DORI	
Máxima abertura diafragma	F/1.0	Detectar	61 m
Ângulo de visão	111°	Observar	24 m
Distância mínima abordagem	2500mm	Reconhecer	12 m
Filtro IR	Sim	Identificar	6 m
AMBIENTE		MATERIAL E DIMENSÕES	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Dimensões	160 x 170 (Ø) mm
Grau de protecção	IP67 / NEMA 4X	Material	Metal
Uso	Interior / Exterior	Peso líquido	820 g
Humidade máxima	95%	Peso com embalagem	1200 g
ARMAZENAMENTO		INFORMAÇÕES GERAIS	
Cartão MicroSD	Hasta 512Gb	Serie	ColorVu
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD	Tecnología	IP
 Anomalia de armazenamento	Sim	Tipo de câmara	Dome
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim	SISTEMA (CÂMARAS)	
EIXOS		Botão de reset	Sim
Movimento	3-Axis	TIOC	
	3-AXI3	Luz	Branco
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)			
Alarme	1 Entradas / 1 Saída		