technical datasheet





REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em

reprodução

Gravador IP de 4 canais e 12 mpx de resolução com 4 portas PoE

NVR2104-P-4KS3

CARACTERÍST	TCAS DA REDE	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Portas PoE	4	Modo alimentação	DC
Número	1	Tensão	53V
portas RJ45 Velocidade	<u> </u>	Consumo (w)	10W
RJ45	10 / 100 Mbps	Amperagem	1220mA
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	Consumo máximo por porta (PoE)	25.5W
ONVIF	Sim	Consumo máximo total (PoE)	36W
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS	SAÍDA VÍDEO	
Tipo PoE	802.3at / af	Número Saída HDMI	1
Software	SmartPSS	Número saídas VGA	1
Арр	iDMSS / gDMSS	Resolução HDMI	4K
CDAVAÇÃO		Resolução VGA	1080P
GRAVAÇÃO Resolução		ANADIENTE	
máxima de	12 Mpx	AMBIENTE	
gravação		Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Largura de banda de	80Mbps	Uso	Interior
entrada	addivide	Humidade máxima	93%
Compressão de vídeo	H.265 / H.264	ARMAZENAMENTO	
Modo de	Geral / deteção de movimento /	Número discos rígidos suportados	1
gravação	inteligente / alarme	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Tamanho máximo de disco rígido (Ur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>ac addio</u>	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /	Tipo HDD	3,5 SATA"
Resoluções	3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF	ÁUDIO	
Largura de		Entradas	1
banda saída	60Mbps	Saídas	1
MATERIAL E D	DIMENSÕES	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
Instalação	Escritorio / Rack	Sim 4 c	anais (clasificação
Dimensões	204.6 x 206.4 x 45.6 mm	SMD PLUS	numano / veículo)
Material	Plástico	Detecção de movimento	Sim
Peso líquido	480 g	ENTRADAS/SAÍDAS	
Peso com embalagem 1420 g		USB 2.0	2
Chassis	Smart 1U	000 2.0	2

1/4

technical datasheet

Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Reprodução sincronizada	4

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
Tecnología	IP

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX
VÍDEO	
Canais IP	4

