



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico dupla tecnologia com fio

DS-PDD15AM-EG2

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Distância detecção	15 m
Ângulo detecção	85.9°
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.4 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detecção	52
Antimasking	Sim
Tecnología anti-cloaking (activação de alarme após a detecção infravermelha Y/O microondas)	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tecnologia IFT	Sim

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Ajuste sensibilidade	Sim
Microondas	24GHz
Compensação temperatura digital	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Hikvision
Indicadores LED	Sim
Cores LED	Azul / Verde / Rojo
Tamper	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Amperagem	25mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	103.8 x 65.7 x 45.5 mm
Peso líquido	100 g
Peso com embalagem	160 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	AXPRO
-------	--------------

