


**HIKVISION**  
intrusion

## Transmissor via rádio

**DS-PM1-I16O2-WE**

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>30W</b>
Bateria de apoio	<b>Opcional</b>
Modelo de baterias	<b>12V 7Ah (no incluída)</b>
Vida útil bateria	<b>Até 36h</b>
Saída de alimentação	<b>2 x DC 12V 1A</b>

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Cores LED	<b>Verde / Vermelho / Amarelo</b>
Tamper	<b>Dual</b>
Resistências EOL (final da linha)	<b>Sim</b>
Conexão a detector	<b>NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)</b>
Entradas / saídas em placa	<b>16 / 2</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868mHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1100 m</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>AXPRO</b>
Tecnología	<b>Sem fios</b>
Tipo	<b>Transmissor via rádio</b>
Compatibilidade	<b>Centrais Hikvision</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>970 g</b>
Peso com embalagem	<b>1440 g</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Classe ambiental	<b>II</b>

