



HIKVISION
intrusion

Relé eletromagnético DS-PM1-O1L-WE

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 7V ~ 24V |
| Saída Relay tipo | NO / NC |
| Saída Relay voltagem | DC 0V ~ 36V |
| Saída Relay Amperagem | 5A |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões | 38 x 25 x 18 mm |
| Material | Plástico |
| Peso líquido | 25 g |
| Peso com embalagem | 52 g |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilidade | Centrais Hikvision |
| Indicadores LED | Sim |
| Cores LED | Azul / Verde / Rojo |
| Tamper | Entrada para tamper |

TRANSMISSÃO

| | |
|------------|----------------|
| Distância | 1800 m |
| Frequência | 868 MHz |

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

| | |
|-------|--------------|
| Serie | AXPRO |
|-------|--------------|

