



AJAX

Detetor sísmico

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

## DETECÇÃO

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Distância detecção               | <b>Raio de 2 m (aço) / 4 m (betão)</b> |
| Temperatura para salto de alarme | <b>70°</b>                             |
| Sensibilidade vibração           | <b>3 níveis</b>                        |
| Ignorar primeira vibração        | <b>Sim, opcional</b>                   |
| Tipo de detecção                 | <b>Sísmico</b>                         |
| Detección de inclinación         | <b>Sim, de 5° até 25°</b>              |
| Detección de choque              | <b>Sim</b>                             |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP43</b>           |
| Antivandalismo          | <b>IK04</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>            |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentação | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Tensão           | <b>24V</b>                                  |
| Consumo Standby  | <b>0.3mA</b>                                |
| Consumo maximo   | <b>12mA</b>                                 |

## SENSOR

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tipo de sensor                  | <b>Piezoeléctrico</b> |
| Compensação temperatura digital | <b>Sim</b>            |
| Acelerómetro                    | <b>Sim</b>            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Dimensões          | <b>88 x 88 x 20 mm</b>          |
| Material           | <b>Alumínio e policarbonato</b> |
| Peso líquido       | <b>380 g</b>                    |
| Peso com embalagem | <b>700 g</b>                    |
| Cor                | <b>Preto</b>                    |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tamper                         | <b>Dual</b>                     |
| Tipo de conexão                | <b>4 Fios</b>                   |
| Proteção contra alarmes falsos | <b>Sim, análise algorítmica</b> |
| Distância de transmissão       | <b>Até 2000 m</b>               |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tecnologia      | <b>Com fios</b>            |
| Compatibilidade | <b>Hub Hybrid (2G /4G)</b> |

## CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>3</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

