

Milesight

Gravador IP de 8 canais e 8 mpx de resolução com 8 portas PoE



MS-N5008-NPE

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objecto esquecido	Sim
Objecto perdido	Sim
Cruzamento de linha	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
Contagem de pessoas	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim
ANPR	Sim

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Largura de banda de entrada	160Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modo de gravação	Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência de amostragem áudio	8KHz / 16KHz
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

Largura de banda saída	160Mbps
------------------------	----------------

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	8
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sim
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	Milesight CMS

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	380 x 317.6 x 51.8 mm
Material	Metal
Peso líquido	2700 g
Peso com embalagem	3680 g
Chassis	1U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	7.5W

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	----------

technical datasheet

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interior**

Humidade máxima **90%**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme **4**

USB 2.0 **2**

Saída de alarme **1**

ÁUDIO

Entradas **1**

Saídas **1**

