

MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B281-AS-LI



VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperagem	440mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	50 m
Luz branca	Sim
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Classificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	109°

AMBIENTE

technical datasheet

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	224 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	850 g
Cor	Branco

DISTÂNCIA DORI

Detectar	81 m
Observar	32 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Bullet
----------------	---------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

TIOC

Luz	Branco
-----	---------------

