

HIKVISION
accessories

Switch cloud 18 portas com 16 portas PoE

DS-3E1318P-EI/M

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	9.2 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	6.84 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4 Mb
Porto espelho	Sim
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP
Port Aggregation	Sim, máximo 1 grupo

GESTÃO REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	1800 g
Peso com embalagem	3000 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
-------------	------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	150W
Amperagem	3000mA
Consumo Standby	20W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	130W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	16
Portos Uplink	2
Porta Fibra	1 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	------------

IEEE802,3at

Sim

