## technical datasheet



### **HIKVISION**°

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

DS-2CD2187G3-LIS2UY

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

#### ANÁLISE DE VÍDEO

amostragem

Velocidade

bits

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
ÁUDIO(CÂMARA	AS)
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão <b>G</b> de áudio	711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz

132 (taps (till 222))	
1	Saída de
ı	áudio
	VIICÃO NOTUDA
A	VISÃO NOTURN
30 m	Distância visão
30 111	noturna
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visão
Duai light (IR+Luz bianca)	noturna
Sim	Smart IR
70	Distância luz
30 m	branca
2F0 nm	Comprimento
850 nm	de onda
Sim (muda de IR para cor quando são	Smart Hybrid
detectadas pessoas)	Light
= 01001aaa0 p 0000ao,	

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps

(G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32

~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

MACEM

# technical datasheet

IIVIAULIVI		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Sensor	CMOS ®	Modo alimentação	DC
Resolução sensor	3840 x 2160		12V
Tamanho Sensor	1/1.8'	Consumo (w)	9W
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s	Amperagem	750mA
Iluminação mínima	0.0005Lux		Sim
Ratio S/N	Más de 52dB	Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE		AMBIENTE	
Tipo lente	Fixa	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Distância focal	2.8 mm	Grau de protecção	IP67 / NEMA 4X
Máxima abertura diafragma	F/1.0	Antivandalismo	IK10
Ângulo de visão	108.8°	Uso	Interior / Exterior
Distância mínima abordagem	3300mm	Humidade máxima	95%
Filtro IR	Sim	MATERIAL E DIMENSÕES	
DISTÂNCIA DORI		Dimensões	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Detectar	89 m		Metal
Observar	35 m	Peso líquido	600 g
Reconhecer	17 m	Peso com embalagem	830 g
Identificar	8 m	INFORMAÇÕES GERAIS	
ARMAZENAMENTO		Serie	ColorVu
Cartão MicroSD	Hasta 512Gb	Tecnología	IP
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD	Tipo de câmara	Dome
Anomalia de armazenamento	Sim	SISTEMA (CÂMARAS)	
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim	Botão de reset	Sim
EIXOS			
Movimento	3-Axis	•	

1 Entradas / 1 Saída

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme

