

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accesories

## Controlo de acessos interior / exterior com teclado / cartão MIFARE

### DS-K1T805MX

#### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1
RJ45	1

#### IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distância máxima de leitura	<b>4 cm</b>
Tempo de leitura cartão	<b>menos de 1 s</b>
Número de cartões	<b>10000</b>
Número de registros	<b>100000</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP65</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

#### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>Linux</b>
Software	<b>Hik-Connect</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperagem	<b>1000mA</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Superfície</b>
Dimensões	<b>177 x 57.7 x 34.6 mm</b>
Peso líquido	<b>260 g</b>
Peso com embalagem	<b>680 g</b>

#### CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	<b>Sim</b>
Aviso acústico	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	<b>Controlo de Acessos</b>
------------------	----------------------------

