

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Teclado com fio DS-PK501LTM-HWE

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

Conexão	Com fio
Ecrã	Sim
Tipo ecrã	LCD
Teclado de LEDS	Sim
Compatibilidade	Centrais Hikvision
Alarmes de pânico	3
Tamper	Sim, cubierta e pared
Distância transmissão	900 m
Frequência	868.0 ~ 868.6 MHz
Zonas	2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (através do BUS)
Tensão	12V
Amperagem	200mA
Consumo Standby	40mA
Saída Relay tipo	DC
Saída Relay voltagem	30V
Saída Relay Amperagem	1000mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	175 x 110 x 27 mm
Peso líquido	300 g
Peso com embalagem	440 g

EXTRAS

Comando remoto porta-chaves	64
Tags	3 incluídos

FUNÇÕES (TECLADOS)

Função armado	Sim
Função desarmado	Sim
Teclas funcionais	8
Lector de proximidad	Si, MIFARE

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AXPRO
Compatibilidade	Centrais Hikvision

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	II

