



HIKVISION
intrusion

Expansor de entradas de BUS DS-PM501Z8T4

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Modo alimentação | DC (através do BUS) |
| Tensão | 12V |
| Amperagem | 150mA |
| Consumo Standby | 80mA |
| Saída de alimentação | DC 12V / 500mA |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 50 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Serie | AXPRO |
| Compatibilidade | Centrais Hikvision |

ZONAS

| | |
|---------------------|----------|
| Número máximo zonas | 8 |
| Zonas em teclado | 8 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------|------------|
| Conexão | BUS |
|---------|------------|

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões | 155 x 110 x 31 mm |
| Peso líquido | 225 g |
| Peso com embalagem | 350 g |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|------------------|-----------|
| Grau | 2 |
| Classe ambiental | II |

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

| | |
|----------------|----------|
| Placa | 4 |
| Máximo de PGMs | 4 |

