



**HIKVISION**  
intrusion

## Unidade de alimentação BUS DS-PR531-3A

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>15V</b>
Amperagem	<b>5000mA</b>
Modelo de baterias	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Vida útil bateria	<b>± 12 horas</b>
Consumo Standby	<b>75mA</b>
Entrada de alimentação	<b>AC 100 / 240V</b>
Saída de alimentação	<b>DC 14.5V / 4A</b>
Saída de corrente auxiliar	<b>1 x 3A (partilhada com o BUS)</b>
Salida de sirena	<b>1 x 3A</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### SABOTAGEM

Tamper caixa	<b>Sim</b>
Tamper parede	<b>Sim</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Parede</b>
Dimensões	<b>360 x 260 x 96.3 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>1500 g</b>
Peso com embalagem	<b>1970 g</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Classe ambiental	<b>II</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

