


AJAX
Câmera bullet IP de 8 megapixels e lente fixa
BULLETCAM-8-HL-W
VISÃO NOTURNA

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m |
| Tipo de visão noturna | Dual light (IR+Luz branca) |
| Número de LEDs | 2 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Luz branca | 2 |
| Distância luz branca | 50 m |
| Smart Dual Illumination | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 8V ~ 14V |
| Consumo (w) | 8.5W |
| Amperagem | 1000mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensões | 197.5 x 76 x 76 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 550 g |
| Peso com embalagem | 840 g |
| Cor | Branco |

DISTÂNCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 80 m |
| Observar | 32 m |
| Reconhecer | 16 m |
| Identificar | 8 m |

CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Número máximo utilizadores | 200 usuários |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 5 canais |

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Resolução vídeo | 8 Megapixéis |
| WDR | TWDR |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| Compressão | H.265 / H.264 |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção | IP65 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |

ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção | Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação) |
| Detecção de movimento | Sim |
| Clasificação humano / veículo / mascote | Sim |
| Gestionable por escenarios | Sim |
| | |

LENTE

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Ângulo de visão | 100° ~ 110° |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|---------------|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |

ÁUDIO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|------------------------|
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|--------------|-------------|
| Certificação | NDAA |
|--------------|-------------|

technical datasheet

Protocolo **JetSparrow (video encriptado TLS)**

IMAGEM

Sensor **CMOS ®**

Resolução sensor **3840 x 2160**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **Micro SD / Gravador**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

