



## Câmara fisheye ip de 6 megapixels e lente fixa

IPC-EBW5641-AS

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 6 Megapixéis                                        |
| BLC                 | Sim                                                 |
| HLC                 | Sim                                                 |
| 3D-NR               | Sim                                                 |
| AGC                 | Sim                                                 |
| AWB                 | Sim                                                 |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                        |
| Imagens por segundo | 25fps                                               |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                |
| Modo dia / noite    | Cor                                                 |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas                                         |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                                 |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR / ABR                                     |
| Tasa bits           | H.264: 3Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264                                       |
| Main stream         | 2560 x 2560 (1 ~ 25fps)                             |
| Sub stream          | 1440 x 1440 (1 ~ 25fps)                             |
| Sub stream 2        | 1440 x 1440 (1 ~ 25fps)                             |
| Marca de água       | Sim                                                 |
| Espelho             | On / Off                                            |
| SSA                 | Si                                                  |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo S , G e T         |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Filtro endereços IP        | Sim                         |
| Desconexão da rede         | Sim                         |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área |
| Funções de IA         | Contagem de pessoas, mapa de calor                              |
| Mudança de cena       | Sim                                                             |
| Cruzamento de linha   | Sim                                                             |
| Intrusão              | Sim                                                             |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas)                                                   |
| Detecção de áudio     | Sim                                                             |
| Video Tamper          | Sim                                                             |
| Mapa de calor         | Sim                                                             |
| People counting       | Sim                                                             |
| Gestión de colas      | Sim                                                             |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 8.1W        |
| Amperagem        | 1000mA      |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

### IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 2560 x 2560                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.5'                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Iluminação mínima                | Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

### LENTE

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tipo lente                | Fixa    |
| Distância focal           | 1.68 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/2.0   |

# technical datasheet

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Conflitos de endereços IP | <b>Sim</b>                                  |
| P2P                       | <b>Sim, apenas por meio de cabo de rede</b> |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Microfone embutido      | <b>Sim</b>                           |
| Entrada de áudio        | <b>1 Entrada</b>                     |
| Altifalante incorporado | <b>Sim</b>                           |
| Compressão de áudio     | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |
| Saída de áudio          | <b>1</b>                             |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>53.3 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal e plástico</b>  |
| Peso líquido       | <b>460 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>750 g</b>             |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Wiz Mind</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de câmara | <b>Fisheye</b>  |

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entradas / 1 Saída</b> |
| RS485  | <b>1 Entrada</b>            |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |            |
|----------------|------------|
| Botão de reset | <b>Sim</b> |
|----------------|------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ângulo de visão            | <b>185°</b>  |
| Distância mínima abordagem | <b>300mm</b> |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>15 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| Número de LEDS          | <b>3</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>34 m</b> |
| Observar    | <b>14 m</b> |
| Reconhecer  | <b>7 m</b>  |
| Identificar | <b>3 m</b>  |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cartão MicroSD            | <b>Até 1TB</b>                     |
| Sistema de armazenamento  | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>                         |

## EIXOS

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Movimento | <b>Sem movimento</b> |
|-----------|----------------------|

