



AJAX

Detector volumétrico e quebra de vidro sem fio

COMBIPROTECT-S-W

DETECÇÃO

Tipo detector	Sem fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5°
Distância detecção	12 m
Método detecção	Infravermelho e quebra de vidro
Cobertura	PIR 12m / 88.5° / Quebra de vidro até 9m
Imunidade animais	Até 20 kg e 50 cm
Antimasking	Sim
Elemento sensível	Microfone Electret
Detecção quebra de vidro	Sim, até 9 metros
Microfone	Cobertura de 180°
Tipo de detecção	Volumétrico e quebra de vidro

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 65 x 50 mm
Peso líquido	97 g
Peso com embalagem	130 g
Cor	Branco

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	1 x CR123A
Duração da bateria	Até 5 anos

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1200 m (sem obstáculos)

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microfone
----------------	------------------------

